

**TEXGUARD®****ODPUZUJE SKVRNY, CHRÁNÍ VŠECHNY  
TEXTÍLIE, KOBERCE A ROHOŽKY**

- OCHRANA PROTIVODĚ
- ODPUZUJE SKVRNY A NEČISTOTY
- USNADŇUJE ČIŠTĚNÍ

- NEVIDITELNÁ OCHRANA
- NEMĚNÍ SLOŽENÍ MATERIÁLU
- RYCHLE A SNADNO SE APLIKUJE

**POPIS VÝROBKU**

TexGuard® je produkt pro ochranu všech textilií. TexGuard® proniká hluboko do vláken, je voděodolný a chrání všechny tkaniny, koberce a rohožky proti pronikání vody, oleje a skvrn všeho druhu (ovoce, víno, šumivé nápoje, káva, čaj, led, atd.).

TexGuard® se jednoduše a rychle aplikuje. Nemění složení materiálu: respektuje jeho povrch, texturu a barvu. Kromě toho, udržuje i po ošetření protipožární vlastnosti.

TexGuard® usnadňuje údržbu tkanin a zpomaluje jejich stárnutí. Po vyčištění zůstává ochrana produktu TexGuard® stále aktivní (stále funguje i po 5-ti vyprání).

**POUŽITÍ**

TexGuard® se používá v interiéru i venku bez omezení, na všechny typy přírodních i syntetických materiálů, jako: bavlna, samet, semiš, kůže a další. TexGuard® je ideální pro ošetření povrchu, jako jsou matrace, peřiny, polštáře, pohovky, záclony, pracovní oděvy, markýzy, nábytek, interiéry aut, vybavení pro táboření, oblečení do deště, atd.

**CHEMICKÉ SLOŽENÍ**

- Fluorovaný akrylátový kopolymer na bázi rozpoštědla.

**VÝHODY A VLASTNOSTI**

- Ochrana proti vodě a mastných kapalinám.
- Odpuzuje skvrny, špinu, atd.
- Usnadňuje čištění.
- Bezbarvý: nemění povrch nebo texturu.

**BALENÍ**

300ml sprej nebo 1, 5 a 10 litrové balení.

**TECHNICKÁ DATA**

Skupenství při 20 °C	: Kapalina
Vzhled	: Bezbarvý
Zápach	: Rozpoštědlo
pH	: Neměřitelné
Bod varu [°C]	: 198°C
Hustota	: 0.75 ± 0.02
Rozpustnost ve vodě [vol/vol]	: Nerozpustný
Bod vzplanutí [°C]	: 62 °C
VOCs	: 720 g/l*

## APLIKACE

### Příprava povrchu :

- Naneste produkt na látku, která je suchá, čistá a bez prachu.

### Aplikace :

- Otestujte na skrytou část podkladu a zkontrolujte reakci barvy.
- Aplikujte čistý produkt - neředit.
- Aplikujte pomocí nízkotlakého rozprašovače (2 bary) ze vzdálenosti 30 cm od podkladu, natříkejte 2 vrstvy v pravém úhlu k sobě navzájem.
- Podklad musí být dostatečně impregnován.
- Doba zaschnutí: 24 hodin.
- Maximální ochrana dosažena za 1 až 2 dny.

## APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Aplikovat pomocí nízkotlakého rozprašovače s pružnou prodlužovací trubicí nebo ručního rozprašovače.



## VYDATNOST

Níže uvedené údaje by měly být používány pouze jako obecné vodítko:

Kůže	20 až 25 m <sup>2</sup>
Koberec	15 až 25 m <sup>2</sup>
Tkaniny	15 až 20 m <sup>2</sup>

## ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Vyprázdněte postřikovač po každém použití a vyčistěte vzduchem.

## SKLADOVÁNÍ

- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5°C a 30°C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchování v originálním balení.

## DOPORUČENÍ

- Neošetřujte povrchy, které nejsou čisté a suché.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, v dostatečné vzdálenosti od zápalných zdrojů.
- Pro ideální aplikaci a účinnou ochranu, aplikujte **TexGuard®** pouze tehdy, když je teplota vzduchu a podkladu mezi 10°C a 30°C.
- Při venkovním použití neaplikujte v dešti.
- Neředit nebo míchat s jiným výrobkem.
- Pro správnou ochranu podkladu se řiďte údaji o vydatnosti.
- Před aplikací se ujistěte, že podklad je zcela suchý.

## OCHRANA ZDRAVÍ

- Ochrana dýchacích cest: Používejte ochrannou masku a pracujte v dobře větraném prostoru. Nekuřte během nanášení a sušení léčby.
- Ochrana rukou: Používejte rukavice.
- Ochrana pokožky: Za normálních podmínek použití se žádný zvláštní ochranný oděv ani ochrana kůže nevyžaduje.
- Ochrana zraku: Pokud existuje reálné nebezpečí rozstříknutí, nasaďte si ochranné brýle.
- Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Kontaktujte lékaře nebo specialistu.

UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ

## TECHNICKÁ POMOC

### GUARD INDUSTRY

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE  
Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89  
E-mail: info@guardindustrie.fr • www.guardindustrie.com

Bristec cz s.r.o.  
Spojovací 722  
Lázně Bohdaneč 533 41  
Tel.: + 420 775 131 889  
Email: info@bristec.cz

Distributor a prodejce v ČR:  
Rebyt plus s.r.o.  
Norská 237/17, 460 01 Liberec  
Tel.: +420 608 883 119  
Email: jan.cermak@rebyt.eu

**Důležité:** Obsah této dokumentace vychází z našich zkušeností s produktem. Společnost Guard Industrie zaručuje kvalitu svých výrobků, výslovně však odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud se uživatel nebude řídit doporučeními a poruší podmínky použití uvedených výrobků, například nesprávným použitím, zásahem nekvalifikovaných pracovníků, použitím produktů, které nejsou sloučené s produkty Guard Industrie, nebo v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostních listech.

**Pro nejnovější verzi našeho listu, navštivte naše webové stránky [www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)**

Datum poslední aktualizace : 05/06/2012