

**10
LET**Záruka kvality
na 10 let**PROTECT GUARD®**

ODPUZUJE VODU A OLEJ, ODOLNÝ PROTI SKVRNÁM A GRAFITŮM ZAJIŠŤUJE CELKOVOU OCHRANU VEŠKERÝCH PORÉZNÍCH STAVEBNÍCH PODKLADŮ

- OCHRANA PROTIVODĚ, MRAZU, OLEJŮM A NEČISTOTÁM
- VHDNÉ NA STĚNY, PODLAHY A STŘECHY
- EXTERIÉR A INTERIÉR
- NETVOŘÍ FILM, PODKLADU UMOŽŇUJE DÝCHAT
- BEZBARVÝ, NEVIDITELNÝ, NEMĚNÍ ODSTÍN
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ

POPIS VÝROBKU

ProtectGuard® je špičkový produkt pro všestrannou ochranu veškerých porézních stavebních materiálů. Tento výrobek zajistí odolnost stěn, podlah a střešních krytin proti působení vody a olejů. ProtectGuard® lze použít v interiéru i exteriéru na všechny porézní materiály, jako je například přírodní kámen, beton, terakota, cement a zámková dlažba. ProtectGuard® je ekologický výrobek na vodní bázi (netoxický, bez rozpouštědel a silikonu), který zajišťuje ochranu proti pronikání vody a oleje, a dále proti všem typům skvrn a grafitů.

ProtectGuard® je film netvořící impregnační produkt, který umožňuje propustnost ošetřeného povrchu pro vzduch a vodní páry.

ProtectGuard® je po aplikaci zcela bezbarvý a nemění vzhled ani složení ošetřeného povrchu. Je také odolný vůči UV záření a v průběhu času neztrácí odstín.

Podklad ošetřený přípravkem ProtectGuard® získává delší životnost a je snazší pro údržbu. Tento produkt pomáhá také asanovat poškození způsobené atmosférickými nečistotami, mastnotami, působením kapalin a grafitů.

BALENÍ

Nádoby o objemu 1, 5, 10 a 25 litrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Skupenství při 20 °C	: Kapalina
Vzhled	: Bezbarvý
Zápach	: Žádný
pH	: 6.5 ± 0.5
Bod varu [°C]	: 100 °C
Hustota	: 1.0
Rozpustnost ve vodě [obj/obj]	: Plně rozpustný
Bod vzplanutí [°C]	: Neuvádí se
VOC	: < 20 g/l

APLIKACE

Příprava povrchu:

- Před nanášením výrobku je nutné zajistit, aby povrch byl čistý, bez prachu a suchý.
- Před zahájením ošetření se musí ze všech povrchů určených k opravě odstranit veškeré atmosférické nečistoty.
- V případě skvrn a mastných míst použijte Decap'Sols Guard® Ecological.
- V případě výskytu výkvětů nebo výpotků použijte Decap'Laitances Guard® Ecological.

Nanášení:

- Před použitím nádobu protřepejte.
- Před nanášením výrobku je nutné zajistit, aby povrch byl čistý, bez prachu a suchý.
- Používá se přímo z balení; neředit.
- Nanáší se pomocí štětce, válečku nebo nízkotlakého rozprašovače.
- Ošetřený povrch se impregnuje do bodu saturace, a to buď najednou, anebo nadvakrát, metodou „mokrý do mokrého“.
- Na svislých podkladech aplikujte zdola nahoru.
- Čas zasychání: 24 hodin.
- Pro dosažení nejlepších výsledků: vyčkejte a chraňte před deštěm 5 až 7 dní.

VYDATNOST NA LITR

Vydatnost závisí na pórovitosti materiálu. Níže uvedené údaje jsou přibližné a měly by se používat pouze jako obecné vodítko:

Porézní terakota	7.00 m ²
Zámková dlažba	6.00 m ²
Architektonický beton	5.00 m ²
Cementová omítka	3.30 m ²
Omítka a vápenná malta	2.50 m ²
Vápenec	2.00 m ²
Tuf	1.30 m ²
kámen St.Vaast	0.60 m ²

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

SKLADOVÁNÍ

- Uchovávejte na suchém místě (v rozmezí 5 °C a 30 °C).
- Skladování: 24 měsíců od data výroby při uchovávání v originálním balení.

DOPORUČENÍ

- Před zahájením ošetření se musí ze všech povrchů určených k opravě odstranit veškeré atmosférické nečistoty.
- Pro dosažení nejlepšího vzhledu a výsledků aplikace je nutné **ProtectGuard®** před použitím protřepat.
- Neaplikujte při dešti nebo mrazu a pokud je povrchová teplota a teplota vzduchu nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C.
- Neředte ani nemíchejte s jiným výrobkem.

OCHRANA ZDRAVÍ

- Ochrana dýchacích cest: Za normálních podmínek, kdy je k dispozici dostatečné větrání, nejsou žádné speciální dýchací přístroje nutné.
- Ochrana rukou: Používejte domácí rukavice.
- Ochrana pokožky: Za normálních podmínek použití se žádný zvláštní ochranný oděv ani ochrana kůže nevyžaduje.
- Ochrana zraku: Pokud existuje reálné nebezpečí rozstříknutí, nasadte si ochranné brýle.
- Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Kontaktujte lékaře nebo specialistu.

UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ

TECHNICKÁ POMOC

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCE

Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail: info@guardindustrie.fr • www.guardindustrie.com

Bristec cz s.r.o.

Spojovací 722

Lázně Bohdaneč 533 41

Tel.: +420 775 131 889

Email: info@bristec.cz

Distributor a prodejce v ČR:

Rebyt plus s.r.o.

Norská 237/17, 460 01 Liberec

Tel.: +420 608 883 119

Email: jan.cermak@rebyt.eu

Důležité: Obsah této dokumentace vychází z našich zkušeností s produktem. Společnost Guard Industrie zaručuje kvalitu svých výrobků, výslovně však odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud se uživatel nebude řídit doporučeními a poruší podmínky použití uvedených výrobků, například nesprávným použitím, zásahem nekvalifikovaných pracovníků, použitím produktů, které nejsou slučitelné s produkty Guard Industrie, nebo v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostních listech.

Datum poslední aktualizace: 25.07.2011