

GUARD WASH EXPRESS



SILNÝ A RYCHLE ÚČINKUJÍCÍ KONCENTROVANÝ ČISTIČ K ODSTRANĚNÍ VŠECH TYPŮ NEČISTOT

SAMOČISTÍCÍ EFEKT BEZ NUTNOSTI
OPLÁCHNUTÍ

OKAMŽITÉ A RÝCHLÉ PŮSOBENÍ

NEMĚMÍ PODKLAD

MULTI-FUNKČNÍ: LZE POUŽÍT NA
PODLAHY, FASÁDY A STŘECHY

SLABÝ ZÁPACH

EXTERNÍ POUŽITÍ

POPIS

GuardWash[®] Express je koncentrovaný produkt se silnými aktivními látkami, který umožňuje okamžité a hluboké čištění nečistot napadajících stavební materiály (nečistoty spojené s vlhkostí, znečištěním ovzduší,...).

Samočisticí, rychlá a účinná funkce **GuardWash[®] Express** pomáhá čistit znečištěné povrchy bez oplachování. Původní vzhled materiálů je obnoven za méně než hodinu a bez znehodnocení barvy nebo mechanických vlastností. Pro odstranění všech zbytků je třeba opláchnout po 45 minutách od použití na povrch.

GuardWash[®] Express je taky ideálním produktem pro odstranění šedého odbarvení dřeva.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

- Řešení na vodní bázi vytvořeno povrchově aktivní látkou, alkalickými smáčedly a čistým a přírodním esenciálním olejem.

VÝHODY A VLASTNOSTI

- Okamžitá akce už při první aplikaci.
- Hluboké čištění bez nutnosti opláchnutí.
- Lze použít na širokou škálu materiálů.
- Nepoškozuje minerální materiály, dokonce ani sklo.
- Slabý zápach.
- Rychlé a snadné použití.
- Bez hydroxidu sodného a bez draslíku.

POUŽITÍ

GuardWash[®] Express je ideální univerzální produkt pro používání na venkovní zdi, fasády, střechy, balkóny, fontány, bazény, monumenty, ploty, terasy, zahradní chodníky, chodníky, tenisové kurty apod.

Lze použít na materiály jako beton, vláknitý cement, přírodní nebo rekonstituovaný kámen, terakota, obklady, PVC, dřevo apod. Přednostně doporučeno na hrubou omítku, barvu a všechny typy nátěru.

BALENÍ

K dispozici v 5 a 20 litrových nádobách.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství při 20°C	: Kapalné
Barva	: Světlé žlutá
Zápach	: Květinový
pH	: 13
Bod varu [°C]	: 100 °C
Hustota	: 1.16 ± 0.01
Rozpustnost ve vodě [vol/vol]	: Úplná
Bod vzplanutí [°C]	: Nelze určit
COV	: < 1 g/l

APLIKACE

- **GuardWash® Express** je koncentrovaný produkt; zředit až 1 : 2 s vodou pro normální čištění. Pro náročnější čištění použijte produkt bez ředění.
- Pokud je povrch hustě pokrytý mikroorganismy, vyčistěte nejprve kartáčem a poté aplikujte **Guard Anti-M® 24** nebo **Guard Anti-M® 48**.
- Vždy nejprve vyzkoušejte na materiálu před aplikací.
- Naspřejte 1 vrstvu na suchý nebo lehce vlhký materiál.

Doporučení při ředění:

- **Znečištěný povrch** = 1 : 2 s vodou
- **Velmi znečištěný povrch** = 1 : 1 s vodou
- **Extrémně znečištěný povrch** = Neředit
- Na vertikální povrch vždy nanášejte zdola nahoru.
- Opláchnutí není třeba, ale odstraníte tak poslední zbytky. Pokud se rozhodnete oplachovat, počkejte 20-45 minut a použijte proud vody nebo vysoko tlakový čistič.
- Před opětovným nabarvením nebo aplikací ochranného produktu musí být materiál úplně opláchnutý a suchý.

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- Aplikujte použitím zahradního nízko tlakového rozprašovače.



PREVENCE

- Pro zabránění opětovného znečištění a pro permanentní ochranu povrchu po čištění a vyschnutí je doporučeno povrch preventivně ošetřit produkty z řady **ProtectGuard®** nebo **ImperGuard®**.

VYDATNOST

Uvedené hodnoty jsou dané pro:

Pokrytí:

- **3 - 6 m² / liter.**

Výtěžek

- **Čistý:** 20L = 60 až 120 m².
- **Ředěný 1/1:** 20L = 40L připraven k použití = 120 až 240 m².
- **Ředěný 1/2:** 20L = 60L připraven k použití = 180 až 360 m².

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Zařízení čistěte vodou ihned po použití.

SKLADOVÁNÍ

- Udržujte v původním balení v suchém prostředí mimo dosah slunečního záření a v teplotě od 5 °C do 25 °C.
- Spotřební doba: 12 měsíců od data výroby, zavřené v původním balení.

DOPORUČENÍ

- Pro perfektní a efektivní aplikaci **GuardWash® Express** musí být použit při teplotě 5 °C až 25 °C.
- Neaplikujte, pokud prší, nebo je riziko deště. Pokud je počasí extrémně horké, aplikujte v chladnějších hodinách. Teplota vzduchu 5 °C až 25 °C.
- **GuardWash® Express** může změnit křehké materiály nebo lehké slitiny. Vždy nejprve otestujte!
- Nemíchejte s jinými produkty. (Riziko vypuštění toxických plynů.)
- Vyhněte se zbytečnému stříkání na plochy, které nejsou ošetřovány.
- Nepostríkejte okolní vegetaci, nebo krmení pro zvířata.
- Ochrana vegetace: Jakékoliv zbytky produktu z rostlin smyjte, abyste tak předešli poškození.
- Ochrana prostředí a obalu: Opláchněte obal vodou a vyhoďte do plastů. Nikdy neodhazujte použitý obal do přírody!

OCHRANA ZDRAVÍ

- Ochrana horních cest dýchacích: Není potřeba žádný dýchací přístroj, pokud máte zajištěno větrání prostoru. Nevdechujte plyn, výpary nebo aerosoly.
- Ochrana rukou: Mějte oblečené uzavřené nitrilové gumové rukavice.
- Ochrana pokožky: Ochranné oblečení (ochrana a zástěra), boty.
- Ochrana očí: Ochranné brýle nebo štít.
- Po spolknutí: Nevyvolávejte zvracení. Kontaktujte doktora, nebo specialistu.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

TECHNICKÁ POMOC

GUARD INDUSTRIE

7 Rue Gutenberg, 93100 MONTREUIL, FRANCE
Tel. +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89
E-mail: info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Bristec cz s.r.o.
Spojovací 722, Lázně Bohdaneč 533 41
Tel.: +420 775 131 889, email: info@bristec.cz

Distributor a prodejce v ČR:

Rebyt plus s.r.o.
Norská 237/17, 460 01 Liberec
Tel.: +420 608 883 119, email: info@rebyt.eu

Důležité: Obsah tohoto dokumentu vychází z našich zkušeností s produktem. Guard Industrie zaručuje kvalitu svých produktů, ale výslovně odmítá veškerou odpovědnost v případě selhání uživatele respektovat doporučení a podmínky pro použití uvedených produktů, zejména, ale ne výhradně v případě nesprávného použití, použití ne kvalifikovaným personálem, použití produktů, které nejsou kompatibilní s internetem, produkty společnosti nebo špatné povětrnostní podmínky. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Podívejte se na nejnovější aktualizaci našeho technického listu dostupného na našich webových stránkách www.guardindustrie.com